

لاندری (رختشویخانه)

رختشویخانه از بخش های مهم بیمارستان است که از نظر بهداشتی و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. اگرچه ملحفه و البسه آلوده در مراکز بهداشتی درمانی می تواند به عنوان منبعی از میکروارگانیسم های پاتوژن باشد، اما گزارش تعداد موارد بیماری های ناشی از مراقبتهای بهداشتی در ارتباط با منسوجات آلوده بسیار کم بوده با این وجود خطر انتقال بیماری از طریق لباس های آلوده در طول فرآیند شستشو ناپیستی نادیده گرفته شود.

خطرات موجود در این واحد:

۱-عوامل زیان آور فیزیکی:

صدا، سوختگی ناشی از شعله مستقیم یا بخار، برق گرفتگی، تهویه نامناسب و رطوبت و گرما ...

۲-عوامل زیان آور شیمیایی:

• گرد و غبار ناشی از پارچه و وسایل یک بار مصرف تماس با دستکش لاتکس

• انواع مواد ضدعفونی کننده شیمیایی، دترجنت ها، مواد سیستوتوکسیک

• بخارات و گازهای ناشی از سوختن و تبخیر داروها و پارچه های آغشته به این داروها، اسید ها و دیگر مواد آزمایشگاهی

۳-عوامل زیان آور بیولوژیکی:

بیماری های منتقله از راه خون، استنشاقی و پوستی (لباسهای آلوده به خون ، ترشحات و نسوج پاتولوژی، نیدلینگ و...)

خطرات نیدلینگ:

در صورت عدم رعایت کارکنان درمانی در خصوص تحویل البسه و ملحفه ها و قراردادن سرسوزن در البسه ها کارکنان لاندری در معرض مواجهه با نیدلینگ قرار خواهند گرفت. لذا کارکنان لاندری در صورت مشاهده نیدل موظفند به سوپروایزر کنترل عفونت و کارشناس ببولینهداشت حرفه ای اطلاع دهند.

اقدامات فوری:

-کمک به خونریزی از محل اولیه زخم

-شستشوی زخم با صابون و آب ولرم

-مراجعه به یکی از اعضاء تیم کنترل عفونت

-اطمینان از میزان تیترا آنتی بادی

-در صورت عدم اطمینان از میزان تیترا آنتی بادی و یا عدم انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت بایستی یک دوز مورد نیاز از آمپول ایمونوگلوبولین شخشا تهیه و تزریق نمایید و سریعاً جهت تلقیح واکسن هپاتیت اقدام گردد.

۴-عوامل زیان آور ارگونومیک:

کار ایستاده یا نشسته طولانی ، حرکات مکرر اندامها ، بلند کردن ، هل دادن و کشیدن بار ، وضعیت نامناسب بدن، استرس شغلی ، شیفت کاری و...

۵-عوامل زیان آور مکانیکی:

*پر کردن دستگاه بیش از حد ظرفیت که به دنبال آن انفجار را در بر خواهد داشت.

*صدا، سوختگی ناشی از شعله مستقیم یا بخار ، برق گرفتگی ، تهویه نامناسب و رطوبت و گرما ...

*بریدگی و جراحت ناشی از مواد برنده در البسه و ملحفه ها

*انفجار دیگ بخار به علت بالا رفتن فشار بخار

*خرابی سوپاپ اطمینان دیگ بخار

آتش سوزی بر اثر افزایش حرارت و وجود شرایط ناایمن مانند سوختگی سیم ها و کابل های برق و ...

*نظافت عمومی و گردگیری از کلیه قسمت های دستگاه به منظور جلوگیری از تجمع گرد و غبار و در نتیجه آتش سوزی ، به صورت روزانه ضروری می باشد.



واحد بهداشت حرفه ای

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)

آدرس: زاهدان - بلوار شهید مطهری / تلفن: ۱۷-

۳۲۱۹۹۱۵

Website: eye.zaums.ac.ir

بهار ۱۴۰۳

لوازم حفاظت فردی واحد لاندردی:

پیشگیری از صدمات گوش	گوشی ایمنی استفاده کاربر هنگام روشن بودن دستگاه شستشو	
پیشگیری از صدمات دست	دستکش ایمنی الزام قانونی در طول کلبه فرایند کاری	
پیشگیری از صدمات تنفسی	ماسک ایمنی الزام قانونی در طول کلبه فرایند کاری	
پیشگیری از صدمات چشم	عینک ایمنی هنگام برداشت و رقیق سازی آب زاول	

وسایل حفاظت فردی:

* استفاده از کفش مناسب به طوری که مانع ورود اجسام تیز و برنده به پای شخص شود.

* استفاده از ماسک فیلتر دار با لایه ذغال فعال

* استفاده از پیش بند بلند و قابل شستشو به هنگام تخلیه و پرکردن دستگاه

* استفاده از لباس کار مخصوص قابل شستشو

* استفاده از دستکش مقاوم به اجسام تیز و برنده